

Technisches Datenblatt G-Serie

Basisinfo

| KSF G 114x3,6x1300 4xM16 TZN | KSF G 114x3,6x1000 4xM16 TZN |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nennlänge (mm) | 1000 |
| Rohrdurchmesser (mm) | 114,30 |
| Gewicht (kg) | 8,00 |
| Artikelnummer | A0400 |

Verarbeitung

- Mutter: DIN EN ISO 4032 - 8
- Spirale durchgehend verschweißt
- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

Anwendungsgebiete



Zubehör



Eindrehstange D20 L 1200
Art.-Nr. A0134



KSF G
114x3,6x1300
4xM16 TZN



nachhaltig · beständig · revolutionär

Technische Daten

| | KSF G 114x3,6x1300 4xM16 TZN | KSF G 114x3,6x1000 4xM16 TZN |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| a | Länge (mm) (± 25 mm) | 984 |
| b | Außendurchmesser Schaft (mm) | 114,30 |
| c | Innendurchmesser (mm) | 107,10 |
| d | Einstelldurchmesser (mm) | 100 90 80 76 |
| e | Einstelltiefe (mm) (± 25 mm) | 350 400 440 460 |
| f | Gewinde | 4 x M16 |

