

Technisches Datenblatt U-Serie

Basisinfo

KSF U 60x2,0x865-111 TZN

KSF U 60x2,0x730-111 TZN

Nennlänge (mm)

865

730

Rohrdurchmesser (mm)

60

60

Gewicht (kg)

3,10

2,70

Artikelnummer




A0460

A0457

Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete



KSF U 60x2,0x730-111 TZN

Zubehör



Eindrehstange

D14 L500

Art.-Nr. A0133

Technische Daten

	KSF U 60x2,0x865-111 TZN	KSF U 60x2,0x730-111 TZN
a	Länge (mm) (± 25mm) 865	730
b	Außendurchmesser Schaft (mm) 60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm) 42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm) 94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm) 50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm) 11	11
g	Lichte Weite (mm) 111	111
h	Breite U-Profil (mm) 70	70
i	Tiefe U-Profil (mm) 134	134

* passend für Schlossschrauben M10

