

Technisches Datenblatt U-Serie

Basisinfo





KSF U 60x2,0x730-71 TZN	KSF U 60x2,0x550-71 TZN
Nennlänge (mm)	550
Rohrdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	2,10
Artikelnummer	A0456



Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete



KSF U 60x2,0x730-71 TZN

Zubehör



Eindrehstange
D14 L500
Art.-Nr. A0133

Technische Daten

	KSF U 60x2,0x730-71 TZN	KSF U 60x2,0x550-71 TZN
a	Länge (mm) (± 25mm) 730	550
b	Außendurchmesser Schaft (mm) 60	60
c	Abstand Quadratlochung (mm) 42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm) 94	94
e	Abstand Quadratlochung (mm) 50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm) 11	11
g	Lichte Weite (mm) 71	71
h	Breite U-Profil (mm) 70	70
i	Tiefe U-Profil (mm) 134	134

* passend für Schlossschrauben M10

